

tandem-behuizingen



tandembehuizingen, voorzien van een drietal gasveren, verlengen de slag, terwijl de ingeschoven lengte vrijwel niet verandert.

de koker is gefabriceerd uit RVS 304, geslepen met korrel 320.

de eind- en begindemping van de gasveren blijft gehandhaafd.

de gasveren aan weerszijden kunnen verschillende uitschuifkrachten bezitten.

deze tandembehuizingen kunnen ook met gas-trek-veren uitgerust worden.

er kunnen de gebruikelijke bevestigingsartikelen worden gebruikt, zie hiertoe de betreffende pagina's in deze catalogus.

andere lengten en uitvoeringen op aanvraag.

de prijzen van deze tandembehuizingen zijn exclusief de 3 te gebruiken gasveren.

bestelnummer	te gebruiken gasveren	A1 mm	A2 mm	= totale slag mm	D1 mm	D2 mm
597.000	3 x 512.420	95	95	190	175	365
597.010	3 x 512.421	145	145	290	225	515
597.020	3 x 512.422	195	195	390	275	665
597.030	3 x 512.423	245	245	490	325	815
597.040	3 x 512.424	295	295	590	375	965
597.050	3 x 512.425	345	345	690	425	1115
597.060	3 x 512.426	395	395	790	475	1265
597.070	3 x 512.427	495	495	990	575	1565